

TFT760AHD

7-Zoll 2-Kanal AHD-Monitor- auch behandschuht bedienbar

Dieser Arbeitsbereich-Monitor findet Verwendung in Bau- und Industriemaschinen. Durch den universellen Halter und den Anschluss über das Multifunktionskabel ist die Montage schnell erledigt.

An den Monitor können 2 Kameras (CVBS oder AHD) angeschlossen werden, die über Steuerspannungen wie Rückwärtsgang oder Blinker den Monitor automatisch auf den entsprechenden Kanal umschalten lassen.

Die wählbare Ausschaltverzögerung welche für jeden Kanal separat einstellbar ist, ermöglicht beim Rangieren die Darstellung eines konstanten Rückfahrbildes. Die ebenfalls zu schaltbaren Einparklinien helfen beim Einparken.

Der mitgelieferte universelle Standfuß stellt eine stellt eine individuelle Decken-, Wand- oder Standmontage sicher. Optionale U-Halterung möglich.





Vorteile auf einen Blick:

- 7-Zoll Bildschirm mit eingebautem Lautsprecher, Sonnenblende abnehmbar.
- Direktanschluss von bis zu 2 AHD-Kameras, PAL/NTSC
- 2 Kameras über Steuerspannungen schaltbar
- Die Bildlage (gespiegelt/ungespiegelt) kann für jede Kamera einzeln im Menü eingestellt werden.
- Zeitverzögertes umschalten
- Besonderheit: Schutz vor Über-/Unterspannung



Technische Daten:

DISPLAYGRÖßE	7" (17,8CM) TFT 16:9
VIDEO-SYSTEM	AUTO PAL/NTSC
AUFLÖSUNG	1024*R.G.B*600 1080P/960P/720P/CVBS
BETRACHTUNGSWINKEL	CR>10: U/70°, O/70°, R/70°, L/70°
LEUCHTSTÄRKE KONTRAST	400CD/M ² 1000:1
TASTEN	POWER, MODE, > , MENU, < , MODI, BILDLAGE
DISPLAY OSD FUNKTION	KONTRAST, HELLIGKEIT, SÄTTIGUNG, LAUTSTÄRKE, BILDLAGE, ETC. BELEUCHET
HILFSPARKLINIEN	JA
LAUTSPRECHER	JA
EINGÄNGE TRIGGER	2 2
SPANNUNG LEISTUNGSAUFNAHME	9 ~ 32VDC < 5,5W
TEMPERATURBEREICHE	BETRIEB -20°C ~ 70°C, LAGER -30°C ~ 85°C
MAßE(NUR MONITOR) GEWICHT	B = 185MM X H = 141MM X T = 76MM GEWICHT 520G
EMV	E9, CE, ROHS KONFORM
EAN	4260158552233

Lieferumfang:

- 1 x TFT760AHD mit abnehmbarer Sonnenblende
- 1 x TFT-Standfuß zur universellen Anbringung
- 1 x Anschlusskabel zur festen Installation
- 1 x Bedienungsanleitung

