

Digitaler AHD -Quad-Monitor mit LED Hintergrundbeleuchtung



Speziell für den Arbeitsbereich entwickelte Monitor mit integrierten Control-Box.

Besonderheit: Die Control-Box versorgt die angeschlossenen Kameras nur dann mit der Versorgungsspannung wenn sie angezeigt werden. Der Monitor verfügt über ein breites Nutzungsspektrum und findet Verwendung in Bussen, LKW und Baumaschinen. Durch den robusten Halter und dem Anschluss über das Multifunktionskabel ist die Montage schnell erledigt. 10,1" (25,6cm) im 16:9 Format für bis zu 4 Kameras im Einzel-, Duo- Triple- oder Quadmodus. Jede Kamera kann per Hand oder Steuerspannung angewählt werden.

(Rückwärtsgang, Tür-Auf-Impuls, Blinker, etc.) Zudem können alle angeschlossenen Kamerabilder zusammen auf dem Bildschirm angezeigt werden.



Besonderheit: Um die optimale Anzeige für den Fahrer zu erhalten, kann der Bildschirm um 90° gedreht montiert werden. Die Frontkamera* wird dann oben, die Heckkamera* unten gezeigt. Links/rechts die Seitenkameras*.

*= Kugelkamera

Auf einem Blick:

- Großer Bildschirm mit eingebautem Lautsprecher und abnehmbarer Sonnenblende
- Direktanschluss von bis zu 4 AHD-Kameras, PAL/NTSC
- Wählbare Anzeigen: Einzelne Kamera, Split Screen, Triple Screen, Quad-Screen
- Mehre Kameras über addierende Steuerspannungen oder einzelne Kameras aus gewählter Anzeige ansteuern.
- Die Bildlage (gespiegelt/ungespiegelt) kann für jede Kamera einzeln im Menü eingestellt werden.
- **Besonderheit:** Tag/Nacht-Modus - Schutz vor Über-/Unterspannung und Kurzschluss.

Technische Daten

Bezeichnung	TFT1020Q-AHD
Monitor	10,1" (25,6cm) TFT 16:9
Video-System	Auto PAL/NTSC
Auflösung AHD	1080P/720P
Betrachtungswinkel	CR>10: U/55°, O/65°, R/70°, L/70°
Leuchtstärke / Kontrast	450cd/m ² 500:1
Tasten	MODE, MENU, DOWN, UP, D/N, POWER
Display / OSD Funktion	Kontrast, Helligkeit, Sättigung, Lautstärke, Bildlage
Hilfsparklinien	Ja
Lautsprecher	Integriert
Eingänge:	4 x Kamera
Spannung / Leistungsaufnahme	DC Eingang: 10 ~30V / < 7,5W
Temperaturbereiche	Betrieb -20°C ~ 70°C, Lager -30°C ~ 85°C
Maße (nur Monitor)	B 255mm x H 183mm x T 43mm, Gewicht 720g
EMV	E13, CE, ROHS konform,
EAN	4260158551861

Lieferumfang:

- 1 x TFT1020Q-AHD mit Sonnenschild (zu Aufkleben)
- 1 x TFT-Standfuß zur universellen Anbringung
- 1 x Anschlusskabel zur festen Installation
- 1 x Bedienungsanleitung