

TFT1060AHD-Q

10,1-Zoll Quad AHD-Monitor- auch behandschuht bedienbar

Dieser Arbeitsbereich-Monitor findet Verwendung in Bau- und Industriemaschinen. Durch den universellen Halter und den Anschluss über das Multifunktionskabel ist die Montage schnell erledigt.

Der Monitor ermöglicht eine Rundumsicht ohne Blindbereiche, die bei AVM-Systemen naturgemäß auftreten. Es werden bis zu 4 Kameras in unterschiedlichen Bildschirmaufteilungen angezeigt.

Das herausragende Merkmal dieses Models ist Möglichkeit des Vertikalbetriebes. Man kann ihn in Fahrtrichtung stellen und so die optimale Anzeige für die Anwendung erhalten. Durch die Rotationsfunktion kann man wählen, ob die Tasten links oder rechts angeordnet werden.

Die addierenden Trigger-Funktionen können durch Softwareupdates, externe Schalter oder Trigger-Boxen an die Kundenwünsche angepasst werden. Der mitgelieferte universelle Standfuß stellt eine stellt eine individuelle Decken-, Wand- oder Standmontage sicher. Optionale U-Halterung möglich.

RECHTS SYNIT

Vorteile auf einen Blick:

- 10,1-Zoll Bildschirm mit eingebautem Lautsprecher, Sonnenblende abnehmbar.
- Direktanschluss von bis zu 4 Kameras (CVBS/AHD/PAL/NTSC)
- Wählbare Anzeigen: Einzelne Kamera, Split Screen, Triple oder Quad
- Mehrere Kameras über addierende Steuerspannungen oder einzelne Kameras aus gewählter Anzeige ansteuern.
- Die Bildlage (gespiegelt/ungespiegelt) kann für jede Kamera einzeln im Menü eingestellt werden. Zeitverzögertes umschalten
- Besonderheit: Schutz vor Über-/Unterspannung



Technische Daten:

10,1" (27,6CM) TFT 16:9
AUTO PAL/NTSC
1024*R.G.B*600 1080P/960P/720P/CVBS
CR>10: U/55°, O/65°, R/70°, L/70°
450CD/M ² 500:1
POWER, MODE, AHD1, AHD2, MENU, AHD3, AHD4
KONTRAST, HELLIGKEIT, SÄTTIGUNG, LAUTSTÄRKE, BILDLAGE, ETC. BELEUCHET
JA
JA FÜR 1 KANAL
4 4
9 ~ 32VDC < 5,5W
BETRIEB -20°C ~ 70°C, LAGER -30°C ~ 85°C
B = 275MM X H = 185MM X T = 76MM GEWICHT 720G
E9, CE, ROHS KONFORM
4260158552219

Lieferumfang:

- 1 x TFT1060AHD-Q mit abnehmbarer Sonnenblende
- 1 x TFT-Standfuß zur universellen Anbringung
- 1 x Anschlusskabel zur festen Installation
- 1 x Bedienungsanleitung

