

CM22N-960H

170° Bügelkamera Heavy Duty

Die hochauflösende Kamera mit robusten Sonnenschild und Montagebügel aus VA-Stahl ist eine gute Wahl für den dauerhaften Einsatz. Der Fahrzeugführer hat eine gute Sicht auf den zu beobachtenden Raum. Die konkave und nanobeschichtete Linsenabdeckung sorgt dafür, dass sich evtl. vorhandene Feuchtigkeit zu einem Tropfen formt welcher durch den Fahrtwind weggeweht wird. Somit ist auch bei Regen für gute Sicht gewährleistet.

Die Kamera für die Seiten-, Wand- und Unterbaumontage geeignet. Mittels Adapter kann die Ausrichtung auf NOR umgestellt werden sodass die Kamera auch in der Front oder an den Seiten Verwendung finden kann. Die integrierte Heizung schaltet sich automatisch unter 5° ein. Die Kamera verfügt über die Schutzklasse IP69k und ist somit für dauerhafte Einsätze im gewerblichen Bereich bestens geeignet.

Betrieb an OEM Monitoren and allen CVBS Monitoren möglich.



Vorteile auf einen Blick:

- Strapazier- und kratzfestes Systemgehäuse
- Selbstreinigungseffekt durch konkave Linsenabdeckung
- Echtfarben-Bildausgabe mit Weitwinkelerfassung
- Nachtsichtverstärkung durch IR-Hi-Power-Dioden
- Automatisch beheizt
- Öffnungswinkel wie OEM Kameras



Technische Daten:

SENSORTYP	1/3 CMOS SENSOR
BILDAUSGABE	GESPIEGELT, UMSCHALTBAR
AUFLÖSUNG	CVBS 960H, 480.000 PIXEL
OBJEKTIV	2.0 MM
VERSORGUNGSSPANNUNG LEISTUNGS-AUFNAHME	DC10 ~ 32V ±10% ≤1W
ÖFFNUNGSWINKEL	170°(DIAGONAL) 140°(HORIZONTAL) 100°(VERTICAL)
BETRIEBS- LAGERTEMPERATUR	- 30°C BIS +70°C - 40°C BIS +80°C
MAßE GEWICHT	62(T)*76,4(B)*78(H)MM 310G
SCHUTZKLASSE HEIZUNG	IP69 + SALZBESTÄNDIGES GEHÄUSE UNTER 5°
SCHOCKGEPRÜFT VIBRATION	10G 10G
EMV ZERTIFIZIERUNGEN	CE, E13, ROHS, FCC
EAN	4260158551954

Lieferumfang:

- Kamera
- Montagematerial
- Anleitung